

Fiche technique du produit

La conception et les spécifications du produit peuvent être modifiées ou modifiées sans préavis. Image pour illustration seulement. E & OE

www.integral-led.com

Trousse de bande et pilote CRI 80 5M IP33 Bande LED 3000K 6W / M 40W (12V) IP20 Driver LED inclus

Numéro de code: ILSTWHIA062W / Page: 1

Ce kit de bande et de pilote Integral LED 5M combine notre bande LED blanc chaud de 5 mètres IP33 et 40W 12V

Driver de LED à tension constante.

La bande de DEL blanc chaud à DEL intégrale a 60 DEL par mètre et est construite avec des matériaux de haute qualité

assurer une lumière et une couleur constantes sur toute la bande. Cette bande de LED est conforme à la norme IP33 et convient aux applications intérieures.

applications. Chaque bobine de 5 m est fournie avec un guide d'installation facile à suivre et un connecteur supplémentaire pour l'alimentation.

la bande si elle est coupée en deux longueurs. Des accessoires supplémentaires sont disponibles pour répondre aux exigences d'installation spécifiques.

Le kit contient également une commande de LED à tension constante intégrale LED 40W 12V qui exploite la plage d'entrée 200-240VAC. le

Le pilote de diodes électroluminescentes dispose d'un boîtier ultra-fin, classé IP20, qui facilite l'installation et offre une finition intelligente.

idéal pour une utilisation en intérieur.

détails du produit

Code de référence: ILSTWHIA062W

Code de vérification: 033632

Nom de la gamme: Kit de bande et de conducteur de 5M LED

Type de produit: Bande blanche

Garantie: 3 ans

CE / RoHS: oui

Données physiques

Matériel: Bande: PCB, Pilote: Coque en plastique

Construction: surface LED montée sur bande

Fiche technique du produit

La conception et les spécifications du produit peuvent être modifiées ou modifiées sans préavis. Image pour illustration seulement. E & OE

www.integral-led.com

Numéro de code: ILSTWHIA062W / Page: 2

Données physiques

Longueur: 5m

Largeur: 8mm

Poids (unité individuelle non emballée): 252g

Points de coupure de bande: 50mm

Données électriques

Gamme de tension: 200-240V

Consommation d'énergie par mètre: 6.0W / m

Pilote inclus: Oui

Courant électrique: AC
Gamme de fréquence: 50 Hz
Gradation: Gradable avec des gradateurs compatibles
Fonction de protection: Protection contre le court-circuit, la surcharge et la surchauffe du conducteur
Certifié LVD: Oui

Données claires

Lumens par Watt: 50.0lm / W
Lumens par mètre: 425lm / M
LED par mètre: 60 / m
Angle de faisceau: 115°
Température de couleur corrélée (CCT): 3 000 k
Température de couleur: Blanc chaud
Type de couleur: Single
Indice de rendu des couleurs (IRC):> = 80
Type de LED: Dispositif monté en surface (SMD)
Taille de la LED: 3528
Durée de vie: 13 000 heures

Fiche technique du produit

La conception et les spécifications du produit peuvent être modifiées ou modifiées sans préavis. Image pour illustration seulement. E & OE

www.integral-led.com

Numéro de code: ILSTWHIA062W / Page: 3

Environnement

Température de fonctionnement la plus basse: -20 degrés
Température de fonctionnement maximale: 45 degrés

Emballage

Code-barres EAN (unité de 1): 5055788227885
Poids emballé (unité de 1): 420g
Longueur (unité de 1): 355mm
Largeur (unité de 1): 220mm
Profondeur (unité de 1): 40mm

Informations sur l'emballage externe disponibles sur le site Web

Donnée produit mise à jour le: jeudi 25 octobre 2018 - 15:57

Propulsé par TCPDF (www.tcpdf.org)