

Statut commercial: Commercialisé



Principales

Gamme de produits	Lexium P, T
Fonction produit	Delta 3 robot
Nom de l'appareil	P6
Conception du détecteur	Compact

Complémentaires

Nombre d'axes	3...4
Position de montage	Rotation à 360°
Course d'actionnement	0...1600 Mm diamètre 0...450 Mm vertical
Précision de répétition	+/- 0,1 mm
Charge permanente admissible	15 Kg
Accélération maximale	80 M/S ² à 1 kg 60 M/S ² à 1,5 kg
Poids du produit	80 Kg
Compatibilité de gamme	Lexium SH3 moteur Lexium 62 ILM

Environnement

Caractéristique d'environnement	Environnement normal
---------------------------------	----------------------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Product Life Status :	Commercialisé
-----------------------	---------------