



Principales

[Us] tension d'alimentation	3,6 V nominal
Type de pile	Lithium intégré
Durée de vie de la pile	13.6 yr 2 images/jour 4.2 yr 10 images/jour 2.3 yr 20 images/jour
Nombre d'entrées	2 Contact sec entrée(s)
Raccordement électrique	Câble
Fonction produit	Émetteur sans fil
Services Web	Serveur web Application pour smartphone
Licence	Registration on radio network included (5 years)
Type de réseau de communication	Sigfox Europe
Mode de transmission	Au changement d'une des entrées 1 statut par jour
Vitesse d'acquisition	6 images/h 50 images/jour
Vitesse de transmission	100 bit/s
Mode de fixation	Par vis
Hauteur	100 mm
Longueur	45 mm
Largeur	50 mm
Poids	0,216 kg
Champs radio électriques	868 MHz
Puissance radio maximale	14 dBm
Distance de fonctionnement	<= 10000 m

Complémentaires

Destination du produit	Pressure switch XMLA Pressure switch XMLB Pressure switch XMLC Pressure switch XMLD Limit switch XCM Limit switch XCKM Limit switch XCKL Limit switch XCKS Limit switch XCKJ Limit switch XCKN Limit switch XCKP Limit switch XCKT Limit switch XCKD
------------------------	--

Environnement

Directives	1999/5/CE - directive R&TTE
Certifications du produit	CE Sigfox prêt
Normes	ETSI EN 300 220-2 EN 301-489-1 EN 62368-1
Température de fonctionnement maximale	-25...70 °C
Degré d'étanchéité IP	IP66

Product Life Status : **Commercialisé**